

# FICHA TECNICA

## CERA ESPECIAL

### LUCICOLOR

#### DESCRIPCIÓN

La Cera especial Lucicolor está diseñada para nutrir y dar brillo a los soportes aplicados con mortero Lucicolor.

También sirve para nutrir y dar brillo a todo tipo de maderas, mármol, y piedras naturales.

La Cera especial Lucicolor es una pasta de baja consistencia y fácil aplicación, formulada con una mezcla equilibrada de ceras naturales, minerales y sintéticas en un medio solvente orgánico.

#### PROPIEDADES

La Cera especial Lucicolor puede ser coloreado con colorante a la grasa y admite cargas inorgánicas de tipo talco, carbonato cálcico, dióxido de titanio,...etc; estas cargas pueden dispersarse con una agitación suave y a temperatura ambiente o moderada.

La Cera especial Lucicolor al secar deja una película semidura, fácilmente pulimentable y con unas excelentes propiedades de hidrofugación, por lo que es recomendada para el estucado de superficies a las que además de dar un atrayente acabado se quiere dar una protección frente a las manchas.

#### CARACTERISTICAS

|                     |                         |                          |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| Nombre              | Cera Especial Lucicolor | Las 3-J Puerto Real S.L. |
| Aspecto             | Pasta semi-sólida       | Las 3-J Puerto Real S.L. |
| pH(conc.)           | No aplica               |                          |
| P. Inflamación (ºC) | >33                     | ºC                       |

#### RIESGOS ESPECIFICOS

Inflamable.

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

Toxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

#### CONSEJOS DE PRUDENCIA

Evítese el contacto con la piel.

En caso de incendio, utilizar espuma antialcohol, polvo químico seco, anhídrido carbónico.

Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

#### ENVASES DISPONIBLES

Lata metálica de 500 c.c.