

FICHA TÉCNICA

EMULSIÓN 1º



SEMIBRILLO SIN MAQUINA

LUCICOLOR

Revisión: 00
28/11/2018

La Emulsión 1ª Mano semibrillo sin maquina Lucicolor es una dispersión acuosa de ésteres acrílicos, para la fabricación de una selladora de pared.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

MÉTODO

- * Sólidos totales (%): 50 ± 1
- * Viscosidad BROOKFIELD RVT a 23ºC (#3/20 rpm, mPa·s): 300 – 1.800
- * PH: 8 – 9
- * Peso específico a 20ºC (Kg/dm3): 1,28
- * Temperatura Mínima Formación Film (TMFF) (ºC): 22
- * Tipo de dispersión: Aniónica
- * Diámetro partículas (µm): 0,1- 2
- * Aspecto del Film: Líquido
- * Olor: Característico.
- * Punto de inflamación: No inflamable.
- * Propiedades explosivas: No.

APLICACIONES

La Emulsión 1ª Mano semibrillo sin maquina Lucicolor es un copolímero de estireno-acrílico en base acuosa, especial para la protección del Lucicolor.

Tiene baja absorción de agua y cabe destacar que tiene gran resistencia al UV, y sus propiedades permanecen prácticamente inalterables después de largos periodos de tiempo.

No se debe aplicar en temperaturas inferiores a 10º ni superiores a 35º.

Aplicar en lugares con buena renovación de aire.

MODO DE EMPLEO

La Emulsión 1ª Mano semibrillo sin maquina Lucicolor es un producto al uso.

Una vez aplicado el Lucicolor y secado este mismo, procederemos a la aplicación de la emulsión con esponja o rodillo.

FICHA TÉCNICA

EMULSIÓN 1º



SEMIBRILLO SIN MAQUINA

LUCICOLOR

Revisión: 00
28/11/2018

Aplicar de forma continua evitando excesos.

Secado al tacto 15 minutos aproximadamente y secado total en 24 horas dependiendo de las condiciones atmosféricas.

Para una terminación con emulsión se recomienda aplicar un mínimo de dos manos y dejar secar entre mano y mano unos 20 minutos.

La pared puede coger un poco mas de oscuridad contra más manos se aplique de la Emulsión 1ª Mano semibrillo sin maquina Lucicolor.

SUMINISTRO

La Selladora Especial Lucicolor se suministra en botellas de 1 y 5 litros.

ALMACENAMIENTO

La Emulsión 1ª Mano semibrillo sin maquina Lucicolor debe ser conservada a temperaturas comprendidas entre 5 y 40ºC; en recipientes originales bien cerrados y preservándolos de la exposición al sol y del frío intenso. En estas condiciones mantiene todas sus propiedades por un tiempo aproximado de doce meses.

SEGURIDAD E HIGIENE

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P501: Elimíñese el contenido y/ o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

En caso de ingestión accidental consulte al servicio nacional de información toxicológica, telf.: 91 562 04 20.

FICHA TÉCNICA

EMULSIÓN 1º



SEMIBRILLO SIN MAQUINA

LUCICOLOR

Revisión: 00
28/11/2018

Existen hojas de seguridad del producto a disposición del cliente.

NOTA: Esta ficha ha sido preparada con datos que se estiman veraces, sobre la base de la información facilitada por nuestros suministradores de materias primas. Esta información se refiere solamente al preparado arriba indicado y puede no ser válida para dicho producto utilizado en combinación con otros, o en cualquier proceso. No se puede garantizar que esta información sea suficiente o correcta en su aplicación en todos los casos.

LA INFORMACIÓN EXPUESTA ANTERIORMENTE CORRESPONDE A LOS CONOCIMIENTOS ACTUALES DE LAS 3-J PUERTO REAL S.L. Y TIENE POR OBJETO LA CORRECTA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS USUARIOS; NO PUDIÉNDOSE DERIVARSE DE ELLAS RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA LAS 3-J PUERTO REAL S.L..